Iridium Zenith LITE
SMART ASSET MANAGEMENT



Side View



Font View



Back View

SPESIFIKASI

• Dimensi Perangkat	75mm x 175 mm x 70 mm 2.9 inch x 6.8 inch x 2.7 inch
• Jenis Modem	SBD (Short Burst Data)
• Jaringan Komunikasi	Satelit Iridium
• Frekuensi	1616-1626.5 MHz
• Kecepatan Data	2.4 kbps
• Kapasitas Data	340 byte (pengiriman) 270 byte (penerimaan)
• Waktu Pengiriman	10-60 detik
• Suhu Operational	-20°C hingga 50°C
• Kelembaban	0-95% RH
• Konsumsi Daya	2.5W (aktif) 0.5W (Stanby)
• Box Antena	IP 66 tidak masuk air
• Konektor Antena	IP 68 tahan air
• Tingkat TKDN	85% buatan dalam negeri komponen lokal
• Sumber Daya	External Solar Panel

KELEBIHAN IRIDIUM ZENITH

- Produk Dalam Negeri
- Jaringan Luas
- Signal Mudah
- Komunikas 2 Arah
- Data Tracking
- Instalasi Mudah
- Delay Transmisi Rendah
- Konsumsi Power Kecil
- Smart Satelit
- Simple earth stations
- Tidak ada blank spot

KAPAL PINTAR
One Stop Solution Provider